

恒温恒湿箱

专业型

用途概述

恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统，它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种模拟环境条件，可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。

产品特点

- 全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面；
- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调；
- 微电脑温度湿度控制器，采用TMHM平衡式调温调湿方法，运行稳定，控温控湿精确并安全可靠；
- 压缩机等关键零部件均采用进口产品；
- 选用进口湿度传感器；
- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外；
- 可配打印机，能记录温湿度参数的变化状况；（I型选配）
- 可配RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温湿度参数的变化状况；（选配）
- 箱体左侧有一直径25mm或50mm的测试孔，便于实验操作与测试；

技术参数

技术指标	恒温恒湿箱（专业型）				
	LHS-80HC- I LHS-80HC- II	LHS-150HC- I LHS-150HC- II	LHS-250HC- I LHS-250HC- II	LHS-500HC- I LHS-500HC- II	LHS-800HC- I LHS-800HC- II
控温范围	I:-5 ~ 80℃ II:-10 ~ 70℃				
温度分辨率	0.1℃				
温度波动度	高温: ±0.5℃ 低温: ±1℃				
控湿范围	I:40 ~ 85%RH II:40 ~ 95%RH				
湿度偏差	±3%RH				
输入功率	2000W	2100W	2300W	3850W	8050W
工作环境温度	+5 ~ 35℃				
电源电压	AC220V 50HZ				AC380V 50HZ
工作室尺寸(mm) W×D×H	400×400×500	550×405×670	600×500×830	670×720×1020	800×590×1650
外形尺寸(mm) W×D×H	550×790×1080	690×800×1430	740×900×1580	850×1100×1930	1360×890×2000
载物托架(标配)	2块	3块	4块	4块	4块
价格	RMB23900 RMB28900	RMB30900 RMB34900	RMB34900 RMB40900	RMB50900 RMB57900	RMB67900 RMB75900
备注	I型打印机选配 / II型已配备打印机				

- 注1: 80/150/250I型恒温恒湿箱，采用干湿球；
注2: 500/800I型恒温恒湿箱，采用进口传感器；
注3: II型恒温恒湿箱，采用进口传感器；

※ 性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、RS232/485接口及通讯软件 ¥ 600元
2、液晶程序控制器 ¥ 4500元
3、无线报警系统（短信报警系统） ¥ 2500元
4、嵌入式打印机 ¥ 2500元

注：RS485/232、打印机二选一



①RS232/485通讯接口



④嵌入式打印机



生化/霉菌培养箱 01
04

低温培养箱 05
多箱体生化/霉菌培养箱 06

生物安全低温培养箱 07
半导体制冷低温培养箱 08

恒温培养箱 09
隔水式恒温培养箱 12

生物安全培养箱 13
多箱体恒温/微生物培养箱 14

CO₂培养箱 15
20

光照培养箱/人工气候箱 21
恒温恒湿箱 28

回旋振荡器 33
恒温培养摇床 35

恒温振荡器 37
大型恒温振荡器 38

落地振荡器 39
摇瓶机 40

叠加式-振荡培养箱 41
44

超低温冰箱 45
低温冷藏箱 47

液相液氮罐 48
干式运输液氮罐 50

生物安全柜 51
洁净工作台 52

干燥箱 54
真空干燥箱 60

加热循环槽 68
恒温振荡水槽 71

油浴锅 74
恒温水槽与水浴锅 76

药品稳定性试验箱 77
步入式药品试验室 83

老化试验箱 84
热空气消毒箱 84

高低温(交变)试验箱 85
高低温(交变)湿热试验箱 87

紫外气候试验箱 89
90

氙灯气候试验箱 91
盐雾腐蚀性试验箱 92

电阻炉 93
96

旋转蒸发器 97
循环水真空泵 100

耐腐蚀隔膜泵 101
循环冷却器 102

干式冷阱 103
磁力搅拌器 104

顶置电动搅拌器 108
氮吹仪 109

离心机 110
漩涡混合仪 110

多管漩涡混合仪 111
孵育器/金属浴 112

微孔板迷你离心机 114
均质分散机 115

粘度计 117
122

恒温恒湿箱