

精密鼓风干燥箱—多段程序

均匀度 $\pm 2.5\% \sim \pm 1.5\%$

产品特点

升级换代

人性化设计

- 大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作；
- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作；

多段可编程控制器

- 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行；
- 多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能；
- 可预设7组63步可编程程序，每组9步，每组设置时间0~5999分；

方便的数据处理（选配）

- 可连接打印机、485通讯接口或USB数据转移接口（U盘），用电脑和打印机记录温度和时间，为试验过程中的数据储存与回放提供有力保证；

安全功能

- 箱体壁和门的加厚设计保证箱体表面温度较低，保护用户使用安全；
- 独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外；
- 温度偏高和超温报警；

节能设计

- 全面的安全性能设计防止高能耗情况发生；
- 箱体的密封条采用新型合成硅密封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，与传统设备相比热功率降低25%以上；

技术参数

指标	电源电压	输入功率	控温范围	温度分辨率	恒温波动度	温度均匀度	搁板	内胆尺寸 (mm)W×D×H	外形尺寸 (mm)W×D×H	容积	定时范围	价格
型号												
BPG-9056A	AC220V 50HZ	750W	RT+10~200℃ (RT+10~250℃)	0.1℃	$\pm 1^\circ\text{C}$	$\pm 2.5\%$ (测试点为100℃)	2块	375×370×370	520×582×697	50L	0~5999min	RMB5650
BPG-9106A		1300W					2块	455×430×510	600×642×837	100L		RMB7240
BPG-9156A		1650W					3块	560×530×595	705×742×927	175L		RMB9230
BPG-9206A		2000W					3块	610×570×650	755×782×977	220L		RMB10990
BPG-9056B		750W				$\pm 1.5\%$ (测试点为100℃)	2块	375×370×370	520×582×697	50L		RMB6820
BPG-9106B		1300W					2块	455×430×510	600×642×837	100L		RMB8390
BPG-9156B		1650W					3块	560×530×595	705×742×927	175L		RMB10700
BPG-9206B		2000W					3块	610×570×650	755×782×977	220L		RMB13100

注：9006A系列均匀度 $\pm 2.5\%$ ；9006B系列均匀度 $\pm 1.5\%$

精密鼓风干燥箱—多段程序

新一代精密鼓风干燥箱，集公司多年在干燥箱设计和制造方面成功经验，并始终处于干燥箱产品技术领先地位。本着人性化设计理念，从客户的实际需求出发，在每一细节上尽力满足客户要求，为客户提供高品质的精密干燥箱系列产品。

产品特点

人性化设计

- 大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作；
- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作；
- 箱体左侧配有直径为25mm测试孔，可根据放置场所需要而任意布线；

自我诊断功能

- 当干燥箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，运行故障点一目了然；

多段可编程控制器

- 微电脑程序控制器，时间及升温速率，以极快的速度进行加热干燥试验；
- 可预设7组63步可编程程序，每组9步，每组设置时间0~5999分。可预置开机和关机时间，循环风机转速可调；
- 多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，真正实现自动控制和运行；

方便的数据处理（选配）

- 可连接打印机、485通讯接口或USB数据转移接口（U盘），用电脑和打印机记录温度和时间，为实验过程数据储存与回放提供有力保证；

安全功能

- 独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外；
- 温度偏高和超温报警；

技术参数

指标	电源电压	输入功率	控温范围	温度分辨率	恒温波动度	温度均匀度	搁板	工作室尺寸(mm)W×D×H	外形尺寸(mm)W×D×H	容积	观察窗	定时范围	价格
型号													
BPG-9040A	AC220V 50HZ	850W	RT+10~200℃ (RT+10~250℃)	0.1℃	$\pm 1^\circ\text{C}$	$\pm 2.5\%$ (测试点为100℃)	2块	350×300×400	505×655×600	40L	有	0~5999min	RMB5190
BPG-9070A		1100W						400×320×550	550×660×750	80L			RMB6590
BPG-9140A		1550W						500×380×750	655×715×980	150L			RMB8900
BPG-9240A		2050W					3块	600×450×900	755×785×1130	250L			RMB11490
BPG-9420A		3000W						1000×510×800	1140×850×1080	400L			RMB22900



精密鼓风干燥箱

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、嵌入式打印机..... ¥ 2500元
- 2、RS485接口和通讯软件..... ¥ 600元
- 3、无线报警系统（短信报警系统）..... ¥ 2500元

注：RS485/232、打印机二选一

专业型



精密鼓风干燥箱

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、嵌入式打印机..... ¥ 2500元
- 2、U盘数据储存..... ¥ 1000元
- 3、RS485接口和通讯软件..... ¥ 600元
- 4、无线报警系统（短信报警系统）..... ¥ 2500元

注：U盘、RS485/232、打印机三选一

生化/霉菌培养箱 01
04低温培养箱 05
多箱体生化/霉菌培养箱 06生物安全低温培养箱 07
半导体制冷低温培养箱 08恒温培养箱 09
隔水式恒温培养箱 12生物安全培养箱 13
多箱体恒温/微生物培养箱 14CO₂培养箱 15
20光照培养箱/人工气候箱 21
恒温恒湿箱 28回旋振荡器 33
恒温培养摇床 35恒温振荡器 37
大型恒温振荡器 38落地振荡器 39
摇瓶机 40叠式振荡器 41
44超低温冰箱 45
低温冷藏箱 47液相液氮罐 48
干式运输液氮罐 50生物安全柜 51
洁净工作台 52干燥箱 54
真空干燥箱 60加热循环槽 68
恒温振荡水槽 71油浴锅 74
恒温水槽与水浴锅 76药品稳定性试验箱 77
步入式药品试验室 83老化试验箱 84
热空气消毒箱 84高低温(交变)试验箱 85
高低温(交变)湿热试验箱 87紫外耐候试验箱 89
90氙灯耐候试验箱 91
盐雾腐蚀试验箱 92电阻炉 93
96旋转蒸发器 97
循环水真空泵 100耐腐蚀隔膜泵 101
循环冷却器 102干式冷阱 103
磁力搅拌器 104顶置电动搅拌器 108
氮吹仪 109离心机 110
漩涡混合仪 110多管漩涡混合仪 111
孵育器/金属浴 112微孔板迷你离心机 114
均质分散机 115粘度计 117
122