01 03 生化/霉菌培养箱
04 低温培养箱
05 多箱体生化/霉菌培养箱
06 生物安全低温培养箱
07 半导体制冷低温培养箱
09 生物安全培养箱
10 精密恒温培养箱
12 隔水式恒温培养箱
13 多箱体恒温/微生物培养箱
14 玻璃发酵罐
15 CO_2培养箱
21 光照培养箱/人工气候箱
28 恒温恒湿箱
35 回旋振荡器
37 恒温培养摇床
39 恒温振荡器
40 大型恒温振荡器
41 落地振荡器
42 摇瓶机
43 叠加式-CO_2振荡培养箱
45 叠加式-振荡培养箱
47 超低温冰箱
49 低温冷藏箱
50 液相液氮罐
52 生物安全柜
53 洁净工作台
55 干燥箱
62 真空干燥箱
72 加热循环槽
75 恒温振荡水槽
78 油浴锅
80 恒温水槽与水浴锅
81 药品稳定性试验箱
91 步入式药品试验室
92 老化试验箱
92 热空气消毒箱
93 高低温(交变)试验箱
95 高低温(交变)湿热试验箱
97 紫外耐气候试验箱
98
99 氙灯耐气候试验箱
100 盐雾腐蚀试验箱
101 电阻炉
104
105 旋转蒸发仪
109 耐腐蚀隔膜泵
110 循环冷却器
111 干式冷阱
112 磁力搅拌器
116 顶置电动搅拌器
117 氮吹仪
118 离心机
118 漩涡混匀仪
119 多管漩涡混匀仪
120 孵育器/金属浴
122 微孔板迷你离心机
123 均质分散机
125 粘度计
130

生化培养箱 ◆ 霉菌培养箱

普及型 整体发泡

顺应世界环保潮流，知名品牌压缩机和循环风机，效率高、低能耗，不仅促进节能，而且使用寿命长，可将噪声降至更低限度，与传统低温设备相比，降温时间减少40%以上。

用途概述

适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和生产部门，是水体分析和BOD测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

产品特点

- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调；
- 外门密封圈采用无螺丝设计，避免密封圈生锈造成污染；
- 知名品牌压缩机，采用环保制冷剂，效率高、低能耗、促进节能；
- 箱体保温层采用整体发泡工艺，保温效果好，能量损失小，更有利于温度的精确控制，保温效率提高25%以上；(70/150/250系列，限LRH和MJ-Ⅰ型系列)
- 箱体配有两个直径为25mm测试孔，可根据放置场所需要而任意布线；
- 无冷凝水结构设计，通过特殊的工艺处理，玻璃门无冷凝水，有效防止细菌滋生；
- 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能；
- 循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发；
- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外；(选配)
- 可选配打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况；(选配)
- 液晶屏幕显示，菜单式操作；（型号中带“F”及“Ⅱ”型具有此功能）



生化培养箱
LRH-70(F)
LRH-150(F)
LRH-250(F)

霉菌培养箱
MJ-150(Ⅰ、Ⅱ)
MJ-250(Ⅰ、Ⅱ)

技术参数

技术指标 \ 型号	生化培养箱				霉菌培养箱			霉菌培养箱(加湿型)
	LRH-70 LRH-70F	LRH-150 LRH-150F	LRH-250 LRH-250F	LRH-500F	MJ-70-Ⅰ MJ-70F-Ⅰ	MJ-150-Ⅰ MJ-150F-Ⅰ	MJ-250-Ⅰ MJ-250F-Ⅰ MJ-500F-Ⅰ	MJ-150-Ⅱ MJ-250-Ⅱ MJ-500-Ⅱ
控温范围	0～60℃				0～60℃		0～60℃	加湿:15～45℃ 无加湿:10~45℃
温度分辨率	0.1℃							
温度波动度	高温±0.3℃； 低温±1℃							
温度均匀度	±1℃ (测试点为25℃)							
控湿范围	––							60～85%RH
湿度偏差	––							±5～8%RH
箱体保温	整体发泡			––	整体发泡		整体发泡/––	整体发泡/––
电源电压	AC220V 50Hz							
工作环境温度	+5～30℃							
输入功率(插座)	450W/10A	500W/10A	600W/10A	2100W/16A	450W/10A	500W/10A	600W/10A 2250W/16A	680W/10A 850W/10A 2250W/16A
内胆尺寸(mm)W×D×H	400×360×500	500×360×810	540×470×1000	670×720×1020	400×360×500	500×360×810	540×470×1000 670×720×1020	500×360×810 540×470×1000 670×720×1020
外形尺寸(mm)W×D×H	500×550×1040	600×570×1350	640×660×1540	850×1100×1930	500×550×1040	600×570×1350	640×660×1540 850×1100×1930	600×570×1350 640×660×1540 850×1100×1930
载物托架(标配)	2块	3块			2块	3块		
定时范围	0~9999min							0~5999min
价格	**RMB9250 RMB10400**	**RMB9800 RMB11530**	**RMB11530 RMB12300**	**RMB38700**	**RMB9130 RMB10400**	**RMB10400 RMB11450**	**RMB11660 RMB13000 RMB38800**	**RMB20900 RMB25100 RMB41900**
备注	Ⅱ型霉菌培养箱除具有Ⅰ型的特点外，还具有微电脑控制湿度							

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃,环境湿度50%RH

注：1、带“F”及“Ⅱ”型为液晶显示控制器，不带“F”为数码显示控制器
2、LRH-500F,交货期为7天
3、霉菌Ⅱ型系列左侧标配Φ25mm测试孔

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、多段可编程触摸屏控制器（生化、霉菌Ⅰ型）..... ¥1500元
多段可编程触摸屏控制器（霉菌Ⅱ型）..... ¥3000元
2、嵌入式打印机..... ¥2500元
3、无纸记录仪..... ¥2500元
4、U盘数据储存..... ¥1000元
5、独立限温控制器..... ¥500元
6、左侧直径50mm测试孔..... ¥500元
7、左侧直径100mm测试孔..... ¥600元
8、BOD插座..... ¥300元
9、RS485/232接口和通讯软件..... ¥600元
10、机械锁..... ¥500元

注：RS485/232、打印机二选一



LRH-500F