01 03 生化/霉菌培养箱
04 低温培养箱
05 多箱体生化/霉菌培养箱
06 生物安全低温培养箱
07 半导体制冷低温培养箱
09 生物安全培养箱
10 精密恒温培养箱
12 隔水式恒温培养箱
13 多箱体恒温/微生物培养箱
14 玻璃发酵罐
15 CO_2培养箱
21 光照培养箱/人工气候箱
28 恒温恒湿箱
35 回旋振荡器
37 恒温培养摇床
39 恒温振荡器
40 大型恒温振荡器
41 落地振荡器
42 摇瓶机
43 叠加式-CO_2振荡培养箱
45 叠加式-振荡培养箱
47 超低温冰箱
49 低温冷藏箱
50 液相液氮罐
52 生物安全柜
53 洁净工作台
55 干燥箱
62 真空干燥箱
72 加热循环槽
75 恒温振荡水槽
78 油浴锅
80 恒温水槽与水浴锅
81 药品稳定性试验箱
91 步入式药品试验室
92 老化试验箱
92 热空气消毒箱
93 高低温(交变)试验箱
95 高低温(交变)湿热试验箱
97 紫外耐气候试验箱
98
99 氙灯耐气候试验箱
100 盐雾腐蚀试验箱
101 电阻炉
104
105 旋转蒸发仪
109 耐腐蚀隔膜泵
110 循环冷却器
111 干式冷阱
112 磁力搅拌器
116 顶置电动搅拌器
117 氮吹仪
118 离心机
118 旋涡混匀仪
119 多管旋涡混匀仪
120 孵育器/金属浴
122 微孔板迷你离心机
123 均质分散机
125 粘度计
130

恒温恒湿箱 简易型


产品特点

- 全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前沿；
- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调；
- 选用湿度传感器，微电脑温度湿度控制器，控温控湿精确可靠；
- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外；（选配）
- 可配RS485接口，用于连接计算机，能记录温湿度参数的变化状况，但不能连接打印机；（选配）
- 箱体左侧有一直径25mm的测试孔，便于实验操作与测试；


恒温恒湿箱

技术参数

技术指标 \ 型号	恒温恒湿箱（简易型）	
	LHS-150SC	LHS-250SC
控温范围	有加湿15-45℃，无加湿10-45℃	
温度分辨率	0.1℃	
温度波动度	高温：±0.5℃ 低温：±1℃	
控湿范围	60～85%RH	
湿度偏差	±5～8%RH	
输入功率/插座	550W/10A	700W/10A
工作环境温度	+5~35℃	
连续工作时间	不低于180小时	
电源电压	AC220V 50Hz	
工作室尺寸(mm) W×D×H	550×400×670	600×500×830
外形尺寸(mm) W×D×H	690×800×1410	750×900×1580
载物托架(标配)	3块	
价格	**RMB18900**	**RMB22900**
备注	**此型号为简易型，湿度波动大，无法长时间运行**	



*图中■区域为温湿度组合使用区域；
*含有制冷系统仪器由于需要散热，建议使用温度不高于27℃室温环境。

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、独立限温控制器.....￥500元
2、嵌入式打印机.....￥2500元
3、无线报警系统（短信报警系统）.....￥2500元
4、RS232/485接口及通讯软件.....￥600元

恒温恒湿箱—平衡式控制 普及型 无氟环保

用途概述

恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统，它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种模拟环境条件。可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。

产品特点


- 全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面；
- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调；
- 微电脑温湿度控制器，采用TMHM平衡式调温调湿方法，运行稳定，控温控湿精确并安全可靠。控制器、压缩机等关键零部件均采用进口产品；
- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外；
- 箱体左侧有一直径25mm测试孔，便于实验操作与测量温度；


恒温恒湿箱


技术参数

型号	控温范围	温度分辨率	温度波动度	控湿范围	湿度偏差	输入功率(插座)	工作环境温度	电源电压	工作室尺寸 W×D×H(mm)	外形尺寸 W×D×H(mm)	载物托架(标配)	价格
LHS-50CH LHS-100CH	RT+10~85℃	0.1℃	±0.5℃	80~95%RH	±3%RH	1450W/16A 1650W/16A	+5～30℃	AC220V 50Hz	350×300×500 500×400×550	720×620×725 650×800×1310	2块	**RMB15600** **RMB18900**
LHS-50CL	L: -10~85℃ A: -20~85℃ B: -40~85℃			45~95%RH		1700W/16A 1900W/16A 2300W/16A 7050W/-		AC220V 50Hz AC220V 50Hz AC220V 50Hz AC380V 50Hz	350×300×500	720×620×725		**RMB22900**
LHS-100CL									500×400×550	650×800×1310		**RMB25900**
LHS-100CA												**RMB36500**
LHS-100CB									500×400×600	700×1040×1750		**RMB48200**

注：LHS-100CB 接到订单后，交货期为7天。LHS-50CH、LHS-100CH无制冷功能。



*此型号不含制冷系统，图中■区域为温湿度组合使用区域，使用环境温度为22℃室温环境条件时。



*图中■■区域为温湿度组合使用区域；
*图中■区域长期使用由于结露导致温湿度上升需要手动除露；
*含有制冷系统仪器由于需要散热，建议使用温度不高于27℃室温环境。

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、RS485接口及通讯软件.....￥600元
2、液晶程序控制器.....￥4500元
3、无线报警系统（短信报警系统）.....￥2500元
4、嵌入式打印机.....￥2500元
注：RS485/232、打印机二选一