

微孔板孵育器

BK100-4A微孔板恒温孵育器采用微处理技术结合PID控制方式而形成的微孔板恒温孵育器。它具有体积小、重量轻；温度、时间LCD显示，美观大方，操作简单等特点。主要用于酶标板（96孔/384孔板）、细胞培养板（24孔板、48孔板、96孔板等）等溶液在适当温度下进行培养孵育，常用于微孔板培养昆虫和动植物细胞的孵育。

产品特点

- LCD液晶显示；
- 具有对微孔板进行上下加热功能，使微孔板的每个孔能够均匀地被加热；
- 微处理器控制温度、时间，温控线性好、波动小；
- 可同时显示设置和实际温度、时间参数；
- 可放4个标准酶标板和微孔板，程序运行结束后发出声音报警讯号；
- 多重安全保护功能，符合CE安全标准，安全可靠；

技术参数

型号	温度控制范围	定时设置	温控精度	显示精度	升温速度 (20°C至70°C)	容量	尺寸(mm)	重量	价格
BK100-4A	室温+5°C~70°C	1min~99h59min	±0.5°C	±0.1°C	≤20min	4块微孔板/深孔板	320×350×185	8kg	RMB8500



振荡恒温金属浴

TUS-200P (标配E模块)

产品特点

- 液晶显示屏，菜单式操作界面，多组数据一屏显示，操作简单；
- 具有断电恢复功能，当外电源断电又重新来电时，设备可按原设定程序自动恢复运行；
- 微处理器控制，温控线性好、振荡转速准确、波动小；
- 设有定时功能，0~100小时范围内任意设定培养时间，显示屏显示剩余时间，定时终点；发出声音报警讯号；
- 多种标准样品模块可供选择，更换方便。也可根据用户要求定做模块；
- 短振荡点动功能；
- 直流无刷电机驱动、长寿命、免保养；

技术参数

温度控制范围	RT+5 ~ 100°C
温度均匀性	±0.5°C
温度稳定性	±0.5°C
温度显示精度	0.1°C
升温速度	<12min (从20°C到 100°C)
振荡转速范围	200-1500 rpm (步进1 rpm)
振荡幅度	2mm (水平回转)
定时范围	0 ~ 99h59min
标准模块	A模块: 96×0.2ml B模块: 54×0.5ml C模块: 35×1.5ml D模块: 35×2.0ml E模块: 15×0.5ml+20×1.5ml (标配)
电机	直流无刷电机,软启动
电源	AC220V 2.5A, 60/50HZ, 最大功率: 150VA
外形尺寸	300×220×170 mm
重量	7kg
价格	RMB8290



新产品

生化/霉菌培养箱 01
04

低温培养箱 05
多箱体生化/霉菌培养箱 06

生物安全低温培养箱 07
半导体制冷低温培养箱 08

恒温培养箱 09
隔水式恒温培养箱 12

生物安全培养箱 13
多箱体恒温/微生物培养箱 14

CO₂培养箱 15
20

光照培养箱/人工气候箱 21
恒温恒湿箱 28

回旋振荡器 33
恒温培养箱 35

恒温振荡器 37
大型恒温振荡器 38

落地振荡器 39
摇瓶机 40

叠加式-振荡培养箱 41
44

超低温冰箱 45
低温冷藏箱 47

液相液氮罐 48
干式运输液氮罐 50

生物安全柜 51
洁净工作台 52

干燥箱 54
真空干燥箱 60

加热循环槽 68
恒温振荡水槽 71

油浴锅 74
恒温水槽与水浴锅 76

药品稳定性试验箱 77
步入式药品试验室 83

老化试验箱 84
热空气消毒箱 84

高温(交变)试验箱 85
低温(交变)试验箱 87

紫外耐候试验箱 89
90

氙灯耐候试验箱 91
盐雾腐蚀试验箱 92

电阻炉 93
96

旋转蒸发器 97
循环水真空泵 100

耐腐蚀隔膜泵 101
循环冷却器 102

干式冷阱 103
磁力搅拌器 104

顶置电动搅拌器 108
氮吹仪 109

离心机 110
漩涡混合仪 110

多管漩涡混合仪 111
孵育器/金属浴 112

微孔板迷你离心机 114
均质分散机 115

粘度计 117
122

01 生化/霉菌培养箱
04

05 低温培养箱
06 多箱体生化/霉菌培养箱

07 生物安全低温培养箱
08 半导体制冷低温培养箱

09 恒温培养箱
12 隔水式恒温培养箱

13 生物安全培养箱
14 多箱体恒温/微生物培养箱

15 CO₂培养箱
20

21 光照培养箱/人工气候箱
28 恒温恒湿箱

33 回旋振荡器
35 恒温培养摇床

37 恒温振荡器
38 大型恒温振荡器

39 落地振荡器
40 摇瓶机

41 叠加式-振荡培养箱
44

45 超低温冰箱
47 低温冷藏箱

48 液相液氮罐
50 干式运输液氮罐

51 生物安全柜
52 洁净工作台

54 干燥箱
60 真空干燥箱

68 加热循环槽
71 恒温振荡水槽

74 油浴锅
76 恒温水槽与水浴锅

77 药品稳定性试验箱
83 步入式药品试验室

84 老化试验箱
84 热空气消毒箱

85 高低温(交变)试验箱
87 高低温(交变)湿热试验箱

89 紫外耐气候试验箱
90

91 氙灯耐气候试验箱
92 盐雾腐蚀试验箱

93 电阻炉
96

97 旋转蒸发器
100 循环水真空泵

101 耐腐蚀隔膜泵
102 循环冷却器

103 干式冷阱
104 磁力搅拌器

108 顶置电动搅拌器
109 氮吹仪

110 离心机
110 漩涡混匀仪

111 多管漩涡混匀仪
112 孵育器/金属浴

114 微孔板迷你离心机
115 均质分散机

117 粘度计
122

恒温金属浴

用途概述

恒温金属浴是采用微电脑控制的金属浴装置，以代替传统的水浴装置，可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等。

TU-10(加热型) (标配B模块)

产品特点

- 微电脑温度控制器,控温精确可靠,同时显示实时温度和恒温倒计时时间;
- 采用金属模块,可使样品免受污染;
- 金属模块能方便更换,便于清洁、消毒;
- 风扇冷却,降温快,内置超温保护装置,使用更可靠;
- 温度偏差校准,运行结束后蜂鸣器报警提示;
- 透明机盖防止实验误差,自动故障检测及报警功能;



标准模块



TU-10

新产品

TU-100(加热型) (标配E模块) TU-100C(制冷型) (标配E模块)

产品特点

- 即时温度显示、时间递减显示;
- 自动故障检测及报警功能,蜂鸣器报警提示功能;
- 便捷的模块更换,便于清洁与消毒;
- 内置超温保护装置,具有中断暂停功能;
- 透明机盖防止实验误差;



技术参数

型号	控温范围	升温时间	降温时间	控温精度	显示精度	模块温度均匀性	最大功率	时间设置	价格
TU-10	RT+5~100°C	≤15分钟 (20°C~100°C)	-	≤±0.5°C	0.1°C	≤±0.5°C	100W	99h59min	RMB3390
TU-100							200W		RMB3890
TU-100C (半导体制冷)	-10~100°C	≤25分钟 (20°C-0°C)				≤±0.5°C			RMB7690

模块型号：可制作各种型号的试管模块

适用型号：TU-100/100C、TUS-200P

模块	孔径及试管数
A	96×0.2ml标准版
B	54×0.5ml离心管
C	35×1.5ml离心管
D	35×2.0ml离心管
E	15×0.5ml+20×1.5ml离心管
F	24×直径≤Φ12mm试管
G	12×15ml Falcon管
H	6×50ml Falcon管
I	103×67×30方槽模块
J	96孔微孔板（酶标板）
K	24×5ml离心管
L	深孔板专用模块

适用型号：TU-10

模块	孔径及试管数
A	96×0.2ml离心管
B	29×0.5ml+32×1.5ml离心管
C	61×0.5ml离心管
D	41×1.5ml离心管
E	41×2.0ml离心管
F	61×Φ6mm
H	28×Φ12mm
I	28×Φ13mm
J	21×Φ15mm
K	21×Φ16mm
L	17×Φ18mm
M	14×Φ20mm
N	9×Φ25mm
O	4×Φ32mm

注：1、TU-10(加热型)，标配B模块。

2、TU-100(加热型)，TU-100C(制冷型)，标配E模块。